






**Lesonal**

# シンナー類

正しいシンナーの選択は品質と仕上がりに非常に重要です。下記のシンナーの使用方法により高品質の作業がいつでも簡単にすることができます。

**概略**

製品	適応範囲	ベースコート MM110	221クリアー 220	2Kトップコート MM320	2Kプライマー 420
マルチシンナー HT 810-CC	 温度範囲30 以上	✓	✓	✓	✓
マルチシンナー スタンダード 810-C	 温度範囲30 以上 (又は)  温度範囲20 -30	✓	✓	✓	✓
マルチシンナー ファースト 810-B	 温度範囲20 以下-30 (又は)  温度範囲以下20	✓	✓	✓	✓
マルチシンナー製品	マルチシンナーHT 810-CC マルチシンナースタンダード 810-C マルチシンナー ファースト 810-B				
適合製品	上記表のレゾナルプライマー類とトップコート類				

**適応範囲**

マルチシンナー HT 810-CC	温度範囲30 以上 広範囲及び全塗装等
マルチシンナー スタンダード 810-C	温度範囲30 以上 部分補修及びパネル補修 温度範囲20 -30 広範囲及び全塗装等
マルチシンナー ファースト 810-B	温度範囲20 以下-30 部分補修及びパネル補修 温度範囲20 以下 広範囲及び全塗装等
混合比	該当製品のテクニカルデータシートを参照してください。

---

備考	これらの製品はスチール面の脱脂洗浄にも使用できます。 又、スプレーガンや器具の洗浄に大変適しています。
----	--

---

貯蔵安定性	4年間/20
-------	--------

---

---

健康と安全データ： これらの製品はプロフェッショナル用です。缶ラベルの注意事項をよく読んで定められた安全衛生法規に従って使用してください。従わずに使用し、不具合が生じた場合には保証できない場合がありますのでご注意ください。